

ОМІ

Описание

Фильтры

CF фильтры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха OMI CF 005



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 560

Производительность, (м³/час): 33

Макс. давление (bar/atm): 16

Подключение воды, вход (дюйм): 3/8

Размеры (см): 220x90

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,6

Степень очистки, микрон: 0,003

4-ая ступень фильтрации **Omi CF** применяется для удаления запаха масла из сжатого воздуха. Фильтр CF, как правило, устанавливается после связки фильтров QF/PF/HF фирмы Omi. Установка **фильтра Omi CF** без применения фильтров грубой очистки неминуемо приведет к скорому загрязнению угольного фильтроэлемента твердыми частицами и масляной эмульсией в избытке присутствующих в воздухе после сжатия маслозаполненным компрессором, особенно поршневым.

Фильтр OMI CF оснащен сменным фильтрующим элементом. Для своевременной замены фильтрующего элемента фильтра CF, необходимо укомплектовать корпус фильтра датчиком загрязненности либо дифференциальным манометром. Допускается использование фильтра Omi CF без оснащения датчиком загрязненности, при этом степень загрязнения фильтроэлемента оценивается визуально и по общему падению давления в пневмосистеме.

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 010



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 1170

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м³/час): 70

Макс. давление (bar/атм): 16

Размеры (см): 220x90

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,6

Степень очистки, микрон: 0,003

Фильтр очистки сжатого воздуха четвёртой ступени

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 018



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 1800

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м³/час): 108

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 280x90

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,7

Степень очистки, микрон: 0,003

4-ая ступень фильтрации **OMI CF** применяется для удаления запаха масла из сжатого воздуха. Фильтр CF, как правило, устанавливается после связки фильтров QF/PF/HF фирмы Omi. Установка **фильтра Omi CF** без применения фильтров грубой очистки неминуемо приведет к скорому загрязнению угольного фильтроэлемента твердыми частицами и масляной эмульсией полученной в процессе сжатия воздуха маслозаполненным компрессором.

Фильтр OMI CF оснащен сменным фильтрующим элементом. Для своевременной замены фильтрующего элемента фильтра CF, необходимо укомплектовать корпус фильтра датчиком загрязненности либо дифференциальным манометром. Допускается использование фильтра Omi CF без оснащения датчиком загрязненности, при этом степень загрязнения фильтроэлемента оценивается визуально и по общему падению давления в пневмосистеме.

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 030



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 3000

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 180

Макс. давление (bar/атм): 16

Размеры (см): 280x90

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 0,7

Степень очистки, микрон: 0,003

Фильтр очистки сжатого воздуха четвёртой ступени

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 034



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 3400

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 204

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 305x120

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 0,003

4-ая ступень фильтрации **Omi CF** применяется для удаления запаха масла из сжатого воздуха. Фильтр CF, как правило, устанавливается после связки фильтров QF/PF/HF фирмы Omi. Установка **фильтра Omi CF** без применения фильтров грубой очистки неминуемо приведет к скорому загрязнению угольного фильтроэлемента твердыми частицами и масляной эмульсией полученной в процессе сжатия воздуха маслозаполненным компрессором.

Фильтр OMI CF оснащен сменным фильтрующим элементом. Для своевременной замены фильтрующего элемента фильтра CF, необходимо укомплектовать корпус фильтра датчиком загрязненности либо дифференциальным манометром. Допускается использование фильтра Omi CF без оснащения датчиком загрязненности, при этом степень загрязнения фильтроэлемента оценивается визуально и по общему падению давления в пневмосистеме.

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 050



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 5000

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 300

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 305x120

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,2

Степень очистки, микрон: 0,003

Фильтр очистки сжатого воздуха четвёртой ступени

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 0072



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 7200

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Производительность, (м3/час): 432

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 385x120

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,3

Степень очистки, микрон: 0,003

4-ая ступень фильтрации **Omi CF** применяется для удаления запаха масла из сжатого воздуха. Фильтр CF, как правило, устанавливается после связки фильтров QF/PF/HF фирмы Omi. Установка **фильтра Omi CF** без применения фильтров грубой очистки неминуемо приведет к скорому загрязнению угольного фильтроэлемента твердыми частицами и масляной эмульсией полученной в процессе сжатия воздуха маслозаполненным компрессором.

Фильтр OMI CF оснащен сменным фильтрующим элементом. Для своевременной замены фильтрующего элемента фильтра CF, необходимо укомплектовать корпус фильтра датчиком загрязненности либо дифференциальным манометром. Допускается использование фильтра Omi CF без оснащения датчиком загрязненности, при этом степень загрязнения фильтроэлемента оценивается визуально и по общему падению давления в пневмосистеме.

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 095



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 10400

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Производительность, (м3/час): 620

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 385x120

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,4

Степень очистки, микрон: 0,003

Фильтр очистки сжатого воздуха четвёртой ступени

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 0125



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 12800

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м3/час): 770

Макс. давление (бар/атм): 16

Размеры (см): 500x165

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 3,7

Степень очистки, микрон: 0,003

4-ая ступень фильтрации **Omi CF** применяется для удаления запаха масла из сжатого воздуха. Фильтр CF, как правило, устанавливается после связки фильтров QF/PF/HF фирмы Omi. Установка **фильтра Omi CF** без применения фильтров грубой очистки неминуемо приведет к скорому загрязнению угольного фильтроэлемента твердыми частицами и масляной эмульсией полученной в процессе сжатия воздуха маслозаполненным компрессором.

Фильтр OMI CF оснащен сменным фильтрующим элементом. Для своевременной замены фильтрующего элемента фильтра CF, необходимо укомплектовать корпус фильтра датчиком загрязненности либо дифференциальным манометром. Допускается использование фильтра Omi CF без оснащения датчиком загрязненности, при этом степень загрязнения фильтроэлемента оценивается визуально и по общему падению давления в пневмосистеме.

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 165



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 16500

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м3/час): 770

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 500x165

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 3,7

Степень очистки, микрон: 0,003

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха четвёртой ступени

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 0190



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 19000

Диаметр подкл., дюйм: 2 1/2

Производительность, (м3/час): 1140

Макс. давление (бар/атм): 16

Размеры (см): 675x165

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 4,8

Степень очистки, микрон: 0,003

4-ая ступень фильтрации **Omi CF** применяется для удаления запаха масла из сжатого воздуха. Фильтр CF, как правило, устанавливается после связки фильтров QF/PF/HF фирмы Omi. Установка **фильтра Omi CF** без применения фильтров грубой очистки неминуемо приведет к скорому загрязнению угольного фильтроэлемента твердыми частицами и масляной эмульсией полученной в процессе сжатия воздуха маслозаполненным компрессором.

Фильтр OMI CF оснащен сменным фильтрующим элементом. Для своевременной замены фильтрующего элемента фильтра CF, необходимо укомплектовать корпус фильтра датчиком загрязненности либо дифференциальным манометром. Допускается использование фильтра Omi CF без оснащения датчиком загрязненности, при этом степень загрязнения фильтроэлемента оценивается визуально и по общему падению давления в пневмосистеме.

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 220



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 22000

Диаметр подкл., дюйм: 2 1/2

Производительность, (м3/час): 1320

Макс. давление (бар/атм): 16

Размеры (см): 675x165

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 4,9

Степень очистки, микрон: 0,003

Фильтр очистки сжатого воздуха четвёртой ступени

Угольный фильтр очистки сжатого воздуха CF 0350



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки четвёртой ступени

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 35000

Диаметр подкл., дюйм: 3

Производительность, (м3/час): 2100

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 865x200

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 7,9

Степень очистки, микрон: 0,003

4-ая ступень фильтрации **Omi CF** применяется для удаления запаха масла из сжатого воздуха. Фильтр CF, как правило, устанавливается после связки фильтров QF/PF/HF фирмы Omi. Установка **фильтра Omi CF** без применения фильтров грубой очистки неминуемо приведет к скорому загрязнению угольного фильтроэлемента твердыми частицами и масляной эмульсией полученной в процессе сжатия воздуха маслозаполненным компрессором.

Фильтр OMI CF оснащен сменным фильтрующим элементом. Для своевременной замены фильтрующего элемента фильтра CF, необходимо укомплектовать корпус фильтра датчиком загрязненности либо дифференциальным манометром. Допускается использование фильтра Omi CF без оснащения датчиком загрязненности, при этом степень загрязнения фильтроэлемента оценивается визуально и по общему падению давления в пневмосистеме.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93