

ОМІ

Описание Чиллеры ОМІ СНО

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru



Чиллер для масла OMI CHO T 39

Чиллер для масла OMI CHO 39

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 58x65x92

Потребляемая мощность (кВт): 2,14

Вес (кг): 110

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 3,9

Охлаждающая способность (Ккал/час): 3360

ОПИСАНИЕ

Чиллер для масла OMI CHO T 39

Отличается от модели OMI CHO M 39 наличием трехфазного питания.

Чиллеры серии CHO специально разработаны компанией OMI (Италия) для промышленного охлаждения гидравлического масла и СОЖ. Характерными особенностями являются применение специальных маслостойких уплотнений, увеличенные диаметры проходных отверстий теплообменников для уменьшения гидросопротивления и широкий выбор дополнительных опций. В стандартную комплектацию входит насос центробежного типа.



Чиллер для СОЖ и масла OMI CHO T 149

Чиллер для масла OMI CHO 149

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Размеры (см): 76x76x138

Потребляемая мощность (кВт): 6,64

Вес (кг): 170

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 14,9

Охлаждающая способность (Ккал/час): 12820

ОПИСАНИЕ

Чиллер для СОЖ и масла OMI CHO T 149

Чиллеры серии CHO специально разработаны компанией OMI (Италия) для промышленного охлаждения гидравлического масла и СОЖ. Характерными особенностями являются применение специальных маслостойких уплотнений, увеличенные диаметры проходных отверстий теплообменников для уменьшения гидросопротивления и широкий выбор дополнительных опций. В стандартную комплектацию входит насос центробежного типа. При необходимости охлаждать жидкости с повышенной вязкостью возможно заказать исполнение со встроенным шестеренчатым насосом.



Чиллер для масла OMI CHO T 67

Чиллер для масла OMI CHO 67

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 58x65x92

Потребляемая мощность (кВт): 3,09

Вес (кг): 125

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 6,7

Охлаждающая способность (Ккал/час): 5770

ОПИСАНИЕ

Чиллер для масла OMI CHO T 67.

Чиллеры серии CHO специально разработаны компанией OMI (Италия) для промышленного охлаждения гидравлического масла и СОЖ. Характерными особенностями являются применение специальных маслостойких уплотнений, увеличенные диаметры проходных отверстий теплообменников для уменьшения гидросопротивления и широкий выбор дополнительных опций. В стандартную комплектацию входит насос центробежного типа. При необходимости охлаждать жидкости с повышенной вязкостью возможно заказать исполнение со встроенным шестеренчатым насосом.



Чиллер для масла OMI CHO T 97

Чиллер для масла OMI CHO 97

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Размеры (см): 76x76x133

Потребляемая мощность (кВт): 5,05

Вес (кг): 140

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 9,7

Охлаждающая способность (Ккал/час): 8350

ОПИСАНИЕ

Чиллер для масла OMI CHO T 97

Чиллеры серии CHO специально разработаны компанией OMI (Италия) для промышленного охлаждения гидравлического масла и СОЖ. Характерными особенностями являются применение специальных маслостойких уплотнений, увеличенные диаметры проходных отверстий теплообменников для уменьшения гидросопротивления и широкий выбор дополнительных опций. В стандартную комплектацию входит насос центробежного типа. При необходимости охлаждать жидкости с повышенной вязкостью возможно заказать исполнение со встроенным шестеренчатым насосом.



Чиллер для масла OMI CHO T 130

Чиллер для масла OMI CHO 130

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Размеры (см): 76x76x133

Потребляемая мощность (кВт): 5,63

Вес (кг): 150

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 13

Охлаждающая способность (Ккал/час): 11190

ОПИСАНИЕ

Чиллер для масла и СОЖ OMI CHO T 130

Чиллеры серии CHO специально разработаны компанией OMI (Италия) для промышленного охлаждения гидравлического масла и СОЖ. Характерными особенностями являются применение специальных маслостойких уплотнений, увеличенные диаметры проходных отверстий теплообменников для уменьшения гидросопротивления и широкий выбор дополнительных опций. В стандартную комплектацию входит насос центробежного типа. При необходимости охладить жидкости с повышенной вязкостью возможно заказать исполнение со встроенным шестеренчатым насосом.



Чиллер для масла OMI CHO T 56

Чиллер для масла OMI CHO 56

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 58x65x92

Потребляемая мощность (кВт): 3,44

Вес (кг): 123

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 5,5

Охлаждающая способность (Ккал/час): 4730

ОПИСАНИЕ

Чиллер для масла OMI CHO T 56

Чиллеры серии CHO специально разработаны компанией OMI (Италия) для промышленного охлаждения гидравлического масла и СОЖ. Характерными особенностями являются применение специальных маслостойких уплотнений, увеличенные диаметры проходных отверстий теплообменников для уменьшения гидросопротивления и широкий выбор дополнительных опций. В стандартную комплектацию входит насос центробежного типа. При необходимости охлаждать жидкости с повышенной вязкостью возможно заказать исполнение со встроенным шестеренчатым насосом.



Чиллер для масла OMI CHO 39

Чиллер для масла OMI CHO 39

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 58x65x92

Потребляемая мощность (кВт): 2,26

Вес (кг): 110

Напряжение и фазность: 220/50/1

Охлаждающая способность (кВт): 3,9

Охлаждающая способность (Ккал/час): 3360

ОПИСАНИЕ

Чиллер для масла OMI CHO 39

Чиллеры серии CHO специально разработаны компанией OMI (Италия) для промышленного охлаждения гидравлического масла и СОЖ. Характерными особенностями являются применение специальных маслостойких уплотнений, увеличенные диаметры проходных отверстий теплообменников для уменьшения гидросопротивления и широкий выбор дополнительных опций. В стандартную комплектацию входит насос центробежного типа. При необходимости охлаждать жидкости с повышенной вязкостью возможно заказать исполнение со встроенным шестеренчатым насосом.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru