

ОМІ

Описание Чиллеры ОМІ CHW

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru



Чиллер для воды OMI CHW M 09

Чиллер для воды OMI CHW M 09
Диаметр подкл., дюйм: 1/2
Размеры (см): 37х45х63
Потребляемая мощность (кВт): 0,94
Вес (кг): 40
Напряжение и фазность: 220/50/1
Охлаждающая способность (кВт): 1,1
Охлаждающая способность (Ккал/час): 950
Емкость бака (л): 10

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW M 09

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).

Основные дополнительные опции:

Контроль уровня ОЖ

Насос подачи охлаждаемой жидкости 4 бар

Насос подачи охлаждаемой жидкости 6 бар

Манометр давления охлаждаемой жидкости



Чиллер для воды OMI CHW T 3652

Чиллер для воды OMI CHW T 3652

Диаметр подкл., дюйм: 3

Размеры (см): 499x152x217

Потребляемая мощность (кВт): 90,04

Вес (кг): 2510

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 365

Охлаждающая способность (Ккал/час): 314100

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 3652

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 3152

Чиллер для воды OMI CHW T 3152

Диаметр подкл., дюйм: 3

Размеры (см): 499х152х217

Потребляемая мощность (кВт): 78,12

Вес (кг): 2380

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 315

Охлаждающая способность (Ккал/час): 271100

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 3152

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 2552

Чиллер для воды OMI CHW T 2552

Диаметр подкл., дюйм: 3

Размеры (см): 399x152x217

Потребляемая мощность (кВт): 59,07

Вес (кг): 1930

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 255

Охлаждающая способность (Ккал/час): 219500

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 2552

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 2052

Чиллер для воды OMI CHW T 2052

Диаметр подкл., дюйм: 3

Размеры (см): 399x152x217

Потребляемая мощность (кВт): 52,17

Вес (кг): 1840

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 205

Охлаждающая способность (Ккал/час): 176400

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 2052

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 1802

Чиллер для воды OMI CHW T 1802

Диаметр подкл., дюйм: 3

Размеры (см): 399x152x217

Потребляемая мощность (кВт): 46,47

Вес (кг): 1880

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 180

Охлаждающая способность (Ккал/час): 154900

Емкость бака (л): 300

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 1802

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 1452

Чиллер для воды OMI CHW T 1452

Диаметр подкл., дюйм: 3

Размеры (см): 399x152x217

Потребляемая мощность (кВт): 37,64

Вес (кг): 1780

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 145

Охлаждающая способность (Ккал/час): 124800

Емкость бака (л): 300

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 1452

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладагенты, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 1202

Чиллер для воды OMI CHW T 1202

Диаметр подкл., дюйм: 2

Размеры (см): 304x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 28,19

Вес (кг): 800

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 120

Охлаждающая способность (Ккал/час): 103300

Емкость бака (л): 300

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 1202

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 1002

Чиллер для воды OMI CHW T 1002

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Размеры (см): 228x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 25,16

Вес (кг): 690

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 100

Охлаждающая способность (Ккал/час): 86100

Емкость бака (л): 300

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 1002

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 752

Чиллер для воды OMI CHW T 752

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Размеры (см): 152x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 20,4

Вес (кг): 510

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 75

Охлаждающая способность (Ккал/час): 64500

Емкость бака (л): 200

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 752

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 682

Чиллер для воды OMI CHW T 682

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Размеры (см): 152х132х157

Потребляемая мощность (кВт): 17,71

Вес (кг): 480

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 68

Охлаждающая способность (Ккал/час): 58500

Емкость бака (л): 200

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 682

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 602

Чиллер для воды OMI CHW T 602

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Размеры (см): 152x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 15,54

Вес (кг): 430

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 60

Охлаждающая способность (Ккал/час): 51600

Емкость бака (л): 200

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 602

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 532

Чиллер для воды OMI CHW T 532
Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2
Размеры (см): 152x132x157
Потребляемая мощность (кВт): 13,28
Вес (кг): 400
Напряжение и фазность: 400/50/3
Охлаждающая способность (кВт): 53
Охлаждающая способность (Ккал/час): 45600
Емкость бака (л): 200

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 532

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 432

Чиллер для воды OMI CHW T 432

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Размеры (см): 152x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 11,09

Вес (кг): 380

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 43

Охлаждающая способность (Ккал/час): 37000

Емкость бака (л): 200

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 432

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 372

Чиллер для воды OMI CHW T 372

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 76x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 10,42

Вес (кг): 290

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 37,5

Охлаждающая способность (Ккал/час): 32300

Емкость бака (л): 100

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 372

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 292

Чиллер для воды OMI CHW T 292

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 76x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 8,16

Вес (кг): 280

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 31

Охлаждающая способность (Ккал/час): 26700

Емкость бака (л): 100

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 292

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладагенты, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 242

Чиллер для воды OMI CHW T 242

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 76x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 6,39

Вес (кг): 240

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 24

Охлаждающая способность (Ккал/час): 20700

Емкость бака (л): 100

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 242

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 192

Чиллер для воды OMI CHW T 192

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 76x132x157

Потребляемая мощность (кВт): 5,41

Вес (кг): 230

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 16,5

Охлаждающая способность (Ккал/час): 14200

Емкость бака (л): 100

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 192

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладагенты, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 162

Чиллер для воды OMI CHW T 162

Диаметр подкл., дюйм: 1

Размеры (см): 76x76x133

Потребляемая мощность (кВт): 4,73

Вес (кг): 220

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 16,5

Охлаждающая способность (Ккал/час): 14200

Емкость бака (л): 100

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 162

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладагенты, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 149

Чиллер для воды OMI CHW T 149

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Размеры (см): 76x76x138

Потребляемая мощность (кВт): 4,52

Вес (кг): 170

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 14,9

Охлаждающая способность (Ккал/час): 12820

Емкость бака (л): 60

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 149

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладагенты, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 130

Чиллер для воды OMI CHW T 130
Диаметр подкл., дюйм: 3/4
Размеры (см): 76x76x133
Потребляемая мощность (кВт): 3,30
Вес (кг): 150
Напряжение и фазность: 400/50/3
Охлаждающая способность (кВт): 13
Охлаждающая способность (Ккал/час): 11190
Емкость бака (л): 60

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 130

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладагенты, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 97

Чиллер для воды OMI CHW T 97

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Размеры (см): 76x76x133

Потребляемая мощность (кВт): 2,72

Вес (кг): 140

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 9,7

Охлаждающая способность (Ккал/час): 8350

Емкость бака (л): 60

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 97

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 67

Чиллер для воды OMI CHW T 67

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Размеры (см): 58x65x92

Потребляемая мощность (кВт): 1,78

Вес (кг): 125

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 6,7

Охлаждающая способность (Ккал/час): 5770

Емкость бака (л): 30

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 67

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 56

Чиллер для воды OMI CHW T 56

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Размеры (см): 58х65х92

Потребляемая мощность (кВт): 2,14

Вес (кг): 123

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 5,5

Охлаждающая способность (Ккал/час): 4730

Емкость бака (л): 30

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 56

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW T 39

Чиллер для воды OMI CHW T 39

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Размеры (см): 58х65х92

Потребляемая мощность (кВт): 1,56

Вес (кг): 110

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 3,9

Охлаждающая способность (Ккал/час): 3360

Емкость бака (л): 30

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW T 39

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW M 39

Чиллер для воды OMI CHW M 39

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Размеры (см): 58x65x92

Потребляемая мощность (кВт): 1,69

Вес (кг): 110

Напряжение и фазность: 220/50/1

Охлаждающая способность (кВт): 3,9

Охлаждающая способность (Ккал/час): 3360

Емкость бака (л): 30

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW M 39

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для воды OMI CHW M 29

Чиллер для воды OMI CHW M 29

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Размеры (см): 58x65x92

Потребляемая мощность (кВт): 1,40

Вес (кг): 99

Напряжение и фазность: 220/50/1

Охлаждающая способность (кВт): 2,9

Охлаждающая способность (Ккал/час): 2500

Емкость бака (л): 30

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды OMI CHW M 29

Цена чиллера близка к оптимальной, поскольку он является полностью интегрированным устройством, включающим в себя все необходимые компоненты. Производится серийно.

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы



Чиллер с воздушным охлаждением OMI CHW T 29

Чиллер с воздушным охлаждением для воды и гликоля OMI CHW T 29

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Размеры (см): 58x65x92

Потребляемая мощность (кВт): 1,35

Вес (кг): 99

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 2,9

Охлаждающая способность (Ккал/час): 2500

Емкость бака (л): 30

ОПИСАНИЕ

Чиллер для воды и гликоля с воздушным охлаждением OMI CHW T 29.

Отличием от модели CHW M 29 является трехфазное питание.

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. Теплообменник CHWM 29 имеет



Промышленный чиллер OMI CHW T 36

Промышленный чиллер для воды или гликолевого раствора OMI CHW T 36

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Размеры (см): 44x57x54

Потребляемая мощность (кВт): 1,69

Вес (кг): 77

Напряжение и фазность: 400/50/3

Охлаждающая способность (кВт): 3,6

Охлаждающая способность (Ккал/час): 3100

Емкость бака (л): 10

ОПИСАНИЕ

Промышленный чиллер для жидкости OMI CHW T 36.

Отличием от модели CHW M 36 является трехфазное питание.

Предназначен для промышленного охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально



Холодильный чиллер для воды OMI CHW M 36

Чиллер холодильный для воды или гликолевого раствора OMI CHW M 36

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Размеры (см): 44x57x54

Потребляемая мощность (кВт): 1,69

Вес (кг): 77

Напряжение и фазность: 220/50/1

Охлаждающая способность (кВт): 3,6

Охлаждающая способность (Ккал/час): 3100

Емкость бака (л): 10

ОПИСАНИЕ

Холодильный чиллер OMI CHW M 36

распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).



Чиллер для оборудования OMI CHW M 26

Водяной (гликолевый) чиллер для поддержания постоянной температуры оборудования OMI CHW M 26

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Размеры (см): 44x57x54

Потребляемая мощность (кВт): 1,42

Вес (кг): 58

Напряжение и фазность: 220/50/1

Охлаждающая способность (кВт): 2,6

Охлаждающая способность (Ккал/час): 2240

Емкость бака (л): 10

ОПИСАНИЕ

Чиллер для оборудования OMI CHW M 26

Задача поддержания постоянной температуры возникает в самых разных отраслях промышленности, при использовании различных технологий и оборудования. Использование водяного или гликолевого чиллера стабилизирует температуру охлаждаемого оборудования и позволяет достичь оптимальных показателей качества выпускаемой продукции.



Водяной чиллер OMI CHW M 21

Водяной чиллер OMI CHW M 21

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Размеры (см): 44x57x54

Потребляемая мощность (кВт): 1,31

Вес (кг): 55

Напряжение и фазность: 220/50/1

Охлаждающая способность (кВт): 2,1

Охлаждающая способность (Ккал/час): 1810

Емкость бака (л): 10

ОПИСАНИЕ

Водяной чиллер OMI CHW M 21

Предназначен для охлаждения воды либо водно-гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются надежные холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлаждаемой жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладагенты, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

OMI CHW M21 является полностью готовым к эксплуатации агрегатом. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный водяной аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей), насос 2 бар.



Чиллер воды OMI CHW M 11

Чиллер для воды OMI CHW M 11

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Размеры (см): 44x57x54

Потребляемая мощность (кВт): 0,94

Вес (кг): 52

Напряжение и фазность: 220/50/1

Охлаждающая способность (кВт): 1,1

Охлаждающая способность (Ккал/час): 950

Емкость бака (л): 10

ОПИСАНИЕ

Чиллер воды OMI CHW M 11

Предназначен для охлаждения воды либо гликолевого раствора в диапазоне температур от 0°C до +25°C. В чиллерах используются холодильные компрессоры европейского производства, контроллер позволяет изменять температуру охлажденной жидкости с дискретностью 0,1 °C. В компрессорах использованы распространенные хладоны, такие как R 134a и R 407c, что максимально удешевляет нечастое техническое обслуживание.

Чиллеры OMI являются полностью готовыми к эксплуатации агрегатами. В стандартную комплектацию входит электронный контроллер, встроенный аккумуляторный бак (различного размера для различных моделей).

Чиллер может быть модифицирован для работы как при отрицательной, так и для повышенной температуры окружающей среды.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93