



Описание

Фильтры

HF фильтры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 005



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: ОМІ
Производительность (л/мин): 560
Диаметр подкл., дюйм: 3/8
Производительность, (м3/час): 33
Макс. давление (bar/atm): 16
Размеры (см): 220х90
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 0,6
Степень очистки, микрон: 0,01

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании ОМІ (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м3).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с соединительными фланцами.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 010



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: OMI
Производительность (л/мин): 1170
Диаметр подкл., дюйм: 1/2
Производительность, (м3/час): 70
Макс. давление (bar/atm): 16
Размеры (см): 220x90
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 0,6
Степень очистки, микрон: 0,01

Фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени OMI PF 0010.

Выполнен в стандартной колбе OMI с **анодированной внутренней поверхностью**, что предотвращает коррозию и продлевает срок службы фильтра. Увеличенный объем колбы позволяет реже сливать конденсат, для автоматического слива рекомендуем поплавковый автоматический конденсатоотводчик SC-AUT либо электронный конденсатоотводчик OMI. Замена фильтроэлементов требуется редко - в среднем один раз в год, при появлении существенного падения давления из-за загрязнения фильтра.

Для минимизации падения давления и более редкой замены картриджей рекомендуется использование фильтров несколько большего номинала. Так, если расход воздуха около 1000 литров/минуту, то установка фильтра на 1800 литров/минуту позволит менять сменный картридж реже - всего 1 раз в 1,5-2 года. Для эффективной работы перед фильтром HF необходима установка фильтров QF и PF, рекомендуется также установка [сепаратора сжатого воздуха OMI SA 0010](#).

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 018



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: ОМІ
Производительность (л/мин): 1800
Диаметр подкл., дюйм: 3/4
Производительность, (м3/час): 108
Макс. давление (bar/atm): 16
Размеры (см): 280х90
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 0,7
Степень очистки, микрон: 0,01

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании ОМІ (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м3).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с присоединительными фланцами.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 030



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 3400

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м³/час): 204

Макс. давление (bar/атм): 16

Размеры (см): 305x120

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 1

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании OMI (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м³).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с присоединительными фланцами.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 034



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 3400

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м³/час): 204

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 305x120

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,1

Степень очистки, микрон: 1

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании OMI (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м³).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с соединительными фланцами.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 050



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: OMI
Производительность (л/мин): 5000
Диаметр подкл., дюйм: 1
Производительность, (м3/час): 300
Макс. давление (bar/atm): 16
Размеры (см): 305x120
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 1,2
Степень очистки, микрон: 0,01

Фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени OMI PF 0050. Выполнен в стандартной колбе OMI с **анодированной внутренней поверхностью**, что предотвращает коррозию и продлевает срок службы фильтра. Увеличенный объем колбы позволяет реже сливать конденсат, для автоматического слива рекомендуем поплавковый автоматический конденсатоотводчик SC-AUT либо электронный конденсатоотводчик OMI. Замена фильтроэлементов требуется редко - в среднем один раз в год, при появлении существенного падения давления из-за загрязнения фильтра.

Для минимизации падения давления и более редкой замены картриджей рекомендуется использование фильтров большего номинала. Так, если расход воздуха около 1000 литров/минуту, то установка фильтра на 1800 литров/минуту позволит менять сменный картридж реже - 1 раз в 1,5-2 года.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 072



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: OMI
Производительность (л/мин): 7200
Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2
Производительность, (м3/час): 432
Макс. давление (bar/atm): 16
Размеры (см): 385x120
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 1,3
Степень очистки, микрон: 0,01

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании OMI (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м3).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с присоединительными фланцами.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 095



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 10400

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Производительность, (м³/час): 620

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 385x120

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 1,4

Степень очистки, микрон: 0,01

Фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени OMI PF 0095. Выполнен в стандартной колбе OMI с **анодированной внутренней поверхностью**, что предотвращает коррозию и продлевает срок службы фильтра. Увеличенный объем колбы позволяет реже сливать конденсат, для автоматического слива рекомендуем поплавковый автоматический конденсатоотводчик SC-AUT либо электронный конденсатоотводчик OMI. Замена фильтроэлементов требуется редко - в среднем один раз в год, при появлении существенного падения давления из-за загрязнения фильтра.

Для минимизации падения давления и более редкой замены картриджей рекомендуется использование фильтров большего номинала. Так, если расход воздуха около 1000 литров/минуту, то установка фильтра на 1800 литров/минуту позволит менять сменный картридж реже - 1 раз в 1,5-2 года.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 125



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: OMI
Производительность (л/мин): 12800
Диаметр подкл., дюйм: 2
Производительность, (м³/час): 770
Макс. давление (бар/атм): 16
Размеры (см): 500x165
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 3,7
Степень очистки, микрон: 0,01

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании OMI (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м³).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с присоединительными фланцами.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 165



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: OMI
Производительность (л/мин): 16500
Диаметр подкл., дюйм: 2
Производительность, (м3/час): 990
Макс. давление (bar/atm): 16
Размеры (см): 500x165
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 3,7
Степень очистки, микрон: 0,01

Фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени OMI PF 0165. Выполнен в стандартной колбе OMI с **анодированной внутренней поверхностью**, что предотвращает коррозию и продлевает срок службы фильтра. Увеличенный объем колбы позволяет реже сливать конденсат, для автоматического слива рекомендуем поплавковый автоматический конденсатоотводчик SC-AUT либо электронный конденсатоотводчик OMI. Замена фильтроэлементов требуется редко - в среднем один раз в год, при появлении существенного падения давления из-за загрязнения фильтра.

Для минимизации падения давления и более редкой замены картриджей рекомендуется использование фильтров большего номинала. Так, если расход воздуха около 1800 литров/минуту, то установка фильтра на 3200 литров/минуту позволит менять сменный картридж гораздо реже - 1 раз в 1,5-2 года.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 190



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: OMI
Производительность (л/мин): 19000
Диаметр подкл., дюйм: 2 1/2
Производительность, (м3/час): 1140
Макс. давление (бар/атм): 16
Размеры (см): 675x165
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 4,8
Степень очистки, микрон: 0,01

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании OMI (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м3).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с присоединительными фланцами.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 220



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: OMI
Производительность (л/мин): 22000
Диаметр подкл., дюйм: 2 1/2
Производительность, (м3/час): 1320
Макс. давление (бар/атм): 16
Размеры (см): 675x165
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 4,9
Степень очистки, микрон: 0,01

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании OMI (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м3).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с присоединительными фланцами.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 280



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 28000

Диаметр подкл., дюйм: 3

Производительность, (м3/час): 1680

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 710x200

Макс. температура воздуха на входе (°C): 100

Вес (кг): 6,7

Степень очистки, микрон: 0,01

Фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени OMI PF 0280. Выполнен в стандартной колбе OMI с **анодированной внутренней поверхностью**, что предотвращает коррозию и продлевает срок службы фильтра. Увеличенный объем колбы позволяет реже сливать конденсат, для автоматического слива рекомендуем поплачковый автоматический конденсатоотводчик SC-AUT либо электронный конденсатоотводчик OMI. Замена фильтроэлементов требуется редко - в среднем один раз в год, при появлении существенного падения давления из-за загрязнения фильтра.

Для минимизации падения давления и более редкой замены картриджей рекомендуется использование фильтров большего номинала. Так, если расход воздуха около 1800 литров/минуту, то установка фильтра на 3200 литров/минуту позволит менять сменный картридж гораздо реже - 1 раз в 1,5-2 года.

Фильтр тонкой очистки сжатого воздуха HF 350



ОПИСАНИЕ

Фильтр очистки третьей ступени
Производитель: OMI
Производительность (л/мин): 19000
Диаметр подкл., дюйм: 2 1/2
Производительность, (м3/час): 1140
Макс. давление (bar/atm): 16
Размеры (см): 675x165
Макс. температура воздуха на входе (°C): 100
Вес (кг): 4,8
Степень очистки, микрон: 0,01

Коалесцентный фильтр очистки сжатого воздуха третьей ступени производства компании OMI (Италия, Монфальконе) обеспечивает очистку воздуха от частиц загрязнений размером более 0,01 микрон и защиту от масла до 1го класса по ISO 8573-1/01 (остаточное содержание масла в сжатом воздухе - не более 0,01 мг/м3).

Сменный картридж имеет надежное **байонетное крепление** и меняется просто и быстро. Частота замены сменных картриджей - около одного раза в год, в зависимости от интенсивности работы, стоимость картриджа невелика - 1/3 от стоимости фильтра. Фильтры присоединяются при помощи стандартной трубной резьбы, для больших типоразмеров возможно исполнение с присоединительными фланцами.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru