

ОМІ

Описание

Адсорбционные осушители

ОМІ HL PRO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru

HL160Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 2667

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м³/час): 160

Макс. давление (bar/атм): 10

Размеры (см): 1130x810x1680

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 241

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL200Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 3333

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м³/час): 200

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1130x810x1680

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 256

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL275Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 4590

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м³/час): 275

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1130x810x1690

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 321

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL350Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 5840

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м³/час): 350

Макс. давление (бар/атм): 10

Размеры (см): 1140x820x1710

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 332

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL рго разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL500Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 8333

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м³/час): 500

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 2260x820x1750

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 419

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL700Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 11670

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м³/час): 700

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1360x820x1780

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 506

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL900Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 15000

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м³/час): 900

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1440x1010x2130

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 710

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL1000Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 16667

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м³/час): 500

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1440x1010x2130

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 755

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL1600Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 26667

Диаметр подкл., дюйм: 3

Производительность, (м³/час): 1600

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1920x1250x2260

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 1016

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL2000Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 33333

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м³/час): 2000

Макс. давление (bar/атм): 10

Размеры (см): 1920x1250x2260

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 1100

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL2500Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 41660

Диаметр подкл., дюйм: DN 100

Производительность, (м³/час): 500

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1981x1440x2042

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 1350

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

HL3300Pro



ОПИСАНИЕ

Серия энергосберегающих адсорбционных осушителей с точкой росы -40°C (-70°C)

Производительность (л/мин): 55000

Диаметр подкл., дюйм: DN 125

Производительность, (м³/час): 1600

Макс. давление (бар/атм): 10

Размеры (см): 2150x1592x2430

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -40

Потребляемая мощность (кВт): 50

Вес (кг): 1773

Напряжение и фазность: 220/50/1

Серия OMI HL pro разработана с целью минимизировать затраты клиентов при эксплуатации и техническом обслуживании адсорбционного осушителя.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru