

ОМІ

Описание

Адсорбционные осушители

ОМІ НУ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || iom@nt-rt.ru

HU 0030



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель небольшой производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 117

Диаметр подкл., дюйм: 3/8

Производительность, (м³/час): 7

Макс. давление (bar/атм): 10

Размеры (см): 218x100x575

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 10,5

Напряжение и фазность: 220/50/1

Холодильный осушитель **HU-0030** OMI средней производительности с точкой росы -70°C . В колоннах осушителя используется высокоэффективный адсорбент, выполненный из высокопористого диоксида алюминия, материала с высочайшими поглощающими свойствами. Колонны осушителя работают поочередно, в каждой фазе работы одна из колонн осушает сжатый воздух, а другая колонна - регенерируется, затем режим колонн автоматически переключается. Насыщенная влагой колонна - начинает осушаться, а регенерированная на предыдущей стадии колонна с адсорбентом - осушает сжатый воздух.

Для регенерации используется часть осушенного сжатого воздуха, поступающего из осушающей колонны (5-15% от проходящего через осушитель сжатого воздуха). Потери давления в осушителе **не превышают 0,2 атм.**

HU 0040



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель небольшой производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 500

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м³/час): 30

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 400x320x1165

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 47

Напряжение и фазность: 220/50/1

Адсорбционный осушитель HU 0040 производства компании OMI (Италия) небольшой производительности с точкой росы -70°C .

Подходит для решения задач по практически полной осушке сжатого воздуха от влаги в таких областях, как фармацевтика, пищевая промышленность, химическое производство. В колоннах осушителя используется активный оксид алюминия - высокопористый материал с очень большой площадью удельной поверхности на единицу веса. Это свойство диоксида алюминия позволяет **задержать практически всю влагу**, содержащуюся в сжатом воздухе. Осушитель требует минимального технического обслуживания, благодаря вертикальной компоновке осушитель занимает маленькую площадь.

HU 0080



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель небольшой производительности с точкой росы -70°C

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 1000

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м³/час): 60

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 430х360х1585

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 83

Напряжение и фазность: 220/50/1

Холодильный осушитель HU-0080 ОМІ средней производительности с точкой росы -70°C .

В колоннах осушителя используется высокоэффективный адсорбент, выполненный из высокопористого диоксида алюминия, материала с высочайшими поглощающими свойствами. Колонны осушителя работают поочередно, в каждой фазе работы одна из колонн осушает сжатый воздух, а другая колонна - регенерируется, затем режим колонн автоматически переключается. Насыщенная влагой колонна - начинает осушаться, а регенерированная на предыдущей стадии колонна с адсорбентом - осушает сжатый воздух.

Для регенерации используется часть осушенного сжатого воздуха, поступающего из осушающей колонны (5-15% от проходящего через осушитель сжатого воздуха). Потери давления в осушителе **не превышают 0,2 атм.**

HU 0120



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель небольшой производительности с точкой росы -70°C .

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 1500

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м³/час): 90

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 485x460x1630

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 130

Напряжение и фазность: 220/50/1

Адсорбционный осушитель HU 0120 производства компании OMI (Италия) небольшой производительности с точкой росы -70°C . Подходит для решения задач по практически полной осушке сжатого воздуха от влаги в таких областях, как фармацевтика, пищевая промышленность, химическое производство. В колоннах осушителя используется активный оксид алюминия - высокопористый материал с очень большой площадью удельной поверхности на единицу веса. Это свойство диоксида алюминия позволяет **задержать практически всю влагу**, содержащуюся в сжатом воздухе. Осушитель требует минимального технического обслуживания, благодаря вертикальной компоновке осушитель занимает маленькую площадь.

HU 0160



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель небольшой производительности с точкой росы -70

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 2000

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 120

Макс. давление (bar/атм): 10

Размеры (см): 550x500x1350

Точка росы (°C): -70

Макс. температура воздуха на входе (°C): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 160

Напряжение и фазность: 220/50/1

Холодильный осушитель **HU-0160** OMI средней производительности с точкой росы -70°C. В колоннах осушителя используется высокоэффективный адсорбент, выполненный из высокопористого диоксида алюминия, материала с высочайшими поглощающими свойствами. Колонны осушителя работают поочередно, в каждой фазе работы одна из колонн осушает сжатый воздух, а другая колонна - регенерируется, затем режим колонн автоматически переключается. Насыщенная влагой колонна - начинает осушаться, а регенерированная на предыдущей стадии колонна с адсорбентом - осушает сжатый воздух.

Для регенерации используется часть осушенного сжатого воздуха, поступающего из осушающей колонны (5-15% от проходящего через осушитель сжатого воздуха). Потери давления в осушителе **не превышают 0,2 атм.**

HU 0200



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель небольшой производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 2500

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м³/час): 150

Макс. давление (bar/атм): 10

Размеры (см): 550x500x1650

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 200

Напряжение и фазность: 220/50/1

Адсорбционный осушитель HU 0200 производства компании OMI (Италия) небольшой производительности с точкой росы -70°C . Подходит для решения задач по практически полной осушке сжатого воздуха от влаги в таких областях, как фармацевтика, пищевая промышленность, химическое производство. В колоннах осушителя используется активный оксид алюминия - высокопористый материал с очень большой площадью удельной поверхности на единицу веса. Это свойство диоксида алюминия позволяет **задержать практически всю влагу**, содержащуюся в сжатом воздухе. Осушитель требует минимального технического обслуживания, благодаря вертикальной компоновке осушитель занимает маленькую площадь.

HU 0400



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель средней производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 5000

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Производительность, (м³/час): 300

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 825х530х2160

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 325

Напряжение и фазность: 220/50/1

Адсорбционный осушитель HU 0400 производства компании OMI (Италия) небольшой производительности с точкой росы -70°C . Подходит для решения задач по практически полной осушке сжатого воздуха от влаги в таких областях, как фармацевтика, пищевая промышленность, химическое производство. В колоннах осушителя используется активный оксид алюминия - высокопористый материал с очень большой площадью удельной поверхности на единицу веса. Это свойство диоксида алюминия позволяет **задержать практически всю влагу**, содержащуюся в сжатом воздухе. Осушитель требует минимального технического обслуживания, благодаря вертикальной компоновке осушитель занимает маленькую площадь.

HU 0480



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель средней производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 6000

Диаметр подкл., дюйм: 1 1/2

Производительность, (м³/час): 360

Макс. давление (bar/атм): 10

Размеры (см): 796x550x2380

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 465

Напряжение и фазность: 220/50/1

Холодильный осушитель **HU-0480** OMI средней производительности с точкой росы -70°C . В колоннах осушителя используется высокоэффективный адсорбент, выполненный из высокопористого диоксида алюминия, материала с высочайшими поглощающими свойствами. Колонны осушителя работают поочередно, в каждой фазе работы одна из колонн осушает сжатый воздух, а другая колонна - регенерируется, затем режим колонн автоматически переключается. Насыщенная влагой колонна - начинает осушаться, а регенерированная на предыдущей стадии колонна с адсорбентом - осушает сжатый воздух.

Для регенерации используется часть осушенного сжатого воздуха, поступающего из осушающей колонны (5-15% от проходящего через осушитель сжатого воздуха). Потери давления в осушителе **не превышают 0,2 атм.**

HU 0750



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель средней производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 9333

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м³/час): 560

Макс. давление (bar/атм): 10

Размеры (см): 970x620x2117

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 630

Напряжение и фазность: 220/50/1

Адсорбционный осушитель HU 0200 производства компании OMI (Италия) средней производительности с точкой росы -70°C . Подходит для решения задач по практически полной осушке сжатого воздуха от влаги в таких областях, как фармацевтика, пищевая промышленность, химическое производство. В колоннах осушителя используется активный оксид алюминия - высокопористый материал с очень большой площадью удельной поверхности на единицу веса. Это свойство диоксида алюминия позволяет **задержать практически всю влагу**, содержащуюся в сжатом воздухе. Осушитель требует минимального технического обслуживания, благодаря вертикальной компоновке осушитель занимает маленькую площадь.

HU 0900



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель средней производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 11333

Диаметр подкл., дюйм: 2

Производительность, (м³/час): 680

Макс. давление (bar/атм): 10

Размеры (см): 970x620x2305

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 700

Напряжение и фазность: 220/50/1

Холодильный осушитель **HU-0900** OMI высокой производительности с точкой росы -70°C . В колоннах осушителя используется высокоэффективный адсорбент, выполненный из высокопористого диоксида алюминия, материала с высочайшими поглощающими свойствами. Колонны осушителя работают поочередно, в каждой фазе работы одна из колонн осушает сжатый воздух, а другая колонна - регенерируется, затем режим колонн автоматически переключается. Насыщенная влагой колонна - начинает осушаться, а регенерированная на предыдущей стадии колонна с адсорбентом - осушает сжатый воздух.

Для регенерации используется часть осушенного сжатого воздуха, поступающего из осушающей колонны (5-15% от проходящего через осушитель сжатого воздуха). Потери давления в осушителе **не превышают 0,2 атм.**

HU 1200



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель средней производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 15000

Диаметр подкл., дюйм: 2 1/2

Производительность, (м³/час): 900

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1220x710x2475

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 918

Напряжение и фазность: 220/50/1

Адсорбционный осушитель HU 1200 производства компании OMI (Италия) небольшой производительности с точкой росы -70°C . Подходит для решения задач по практически полной осушке сжатого воздуха от влаги в таких областях, как фармацевтика, пищевая промышленность, химическое производство. В колоннах осушителя используется активный оксид алюминия - высокопористый материал с очень большой площадью удельной поверхности на единицу веса. Это свойство диоксида алюминия позволяет **задерживать практически всю влагу**, содержащуюся в сжатом воздухе. Осушитель требует минимального технического обслуживания, благодаря вертикальной компоновке осушитель занимает маленькую площадь.

HU 1500



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель средней производительности с точкой росы -70°C

Производитель: ОМІ

Производительность (л/мин): 18333

Диаметр подкл., дюйм: 2 1/2

Производительность, (м³/час): 1100

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1220x710x2790

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 1100

Напряжение и фазность: 220/50/1

Холодильный осушитель **HU-1500** ОМІ высокой производительности с точкой росы -70°C . В колоннах осушителя используется высокоэффективный адсорбент, выполненный из высокопористого диоксида алюминия, материала с высочайшими поглощающими свойствами. Колонны осушителя работают поочередно, в каждой фазе работы одна из колонн осушает сжатый воздух, а другая колонна - регенерируется, затем режим колонн автоматически переключается. Насыщенная влагой колонна - начинает осушаться, а регенерированная на предыдущей стадии колонна с адсорбентом - осушает сжатый воздух.

Для регенерации используется часть осушенного сжатого воздуха, поступающего из осушающей колонны (5-15% от проходящего через осушитель сжатого воздуха). Потери давления в осушителе **не превышают 0,2 атм.**

HU 2000



ОПИСАНИЕ

Адсорбционный осушитель средней производительности с точкой росы -70°C

Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 25000

Диаметр подкл., дюйм: 2 1/2

Производительность, (м³/час): 1100

Макс. давление (bar/atm): 10

Размеры (см): 1370x853x2470

Точка росы ($^{\circ}\text{C}$): -70

Макс. температура воздуха на входе ($^{\circ}\text{C}$): 50

Потребляемая мощность (кВт): 0,050

Вес (кг): 1250

Напряжение и фазность: 220/50/1

Адсорбционный осушитель HU 2000 производства компании OMI (Италия) небольшой производительности с точкой росы -70°C . Подходит для решения задач по практически полной осушке сжатого воздуха от влаги в таких областях, как фармацевтика, пищевая промышленность, химическое производство. В колоннах осушителя используется активный оксид алюминия - высокопористый материал с очень большой площадью удельной поверхности на единицу веса. Это свойство диоксида алюминия позволяет **задержать практически всю влагу**, содержащуюся в сжатом воздухе. Осушитель требует минимального технического обслуживания, благодаря вертикальной компоновке осушитель занимает маленькую площадь.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93