

ОМІ

Описание Рефрижераторные осушители

ОМІ DD DOLOMITE

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || oim@nt-rt.ru

Рефрижераторный промышленный осушитель OMI DD 36



Характеристики:

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 600

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 36

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 305x360x408

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,120

Вес (кг): 19

Напряжение и фазность: 220/50/1

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 36

Небольшой экономичный осушитель серии OMI Dolomite **DD 36** с точкой росы +7 °C. Используются высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности настенного монтажа (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +5 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель DD36 требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты легкодоступны. Эта модель может быть использована для обеспечения очистки/осушки сжатого воздуха до 4-го и 5-го классов ISO 8573.

Рефрижераторный промышленный осушитель OMI DD 54



ОПИСАНИЕ

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 900

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 54

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 325x430x445

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,170

Вес (кг): 25

Напряжение и фазность: 220/50/1

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 54

Небольшой рефрижераторный осушитель серии OMI Dolomite **DD 54** с точкой росы +7 °C. Используются высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности настенного монтажа (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +3 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель **DD 54** требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты легкодоступны.

Осушитель может быть использован для обеспечения очистки/осушки сжатого воздуха (при условии применения фильтров для очистки воздуха) до 4-го и 5-го классов по ISO 8573.

Холодильный промышленный осушитель OMI DD 72



ОПИСАНИЕ

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 1200

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 72

Макс. давление (bar/атм): 16

Размеры (см): 32x43x44

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,170

Вес (кг): 26

Напряжение и фазность: 220/50/1

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 72

Небольшой осушитель серии OMI Dolomite с точкой росы +7 °C. Используются высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности настенного монтажа (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +3 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты легкодоступны.

Холодильный промышленный осушитель OMI DD 108



ОПИСАНИЕ

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 1800

Диаметр подкл., дюйм: 1/2

Производительность, (м3/час): 108

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 325x430x445

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,290

Вес (кг): 28

Напряжение и фазность: 220/50/1

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 108

Небольшой экономичный осушитель серии OMI Dolomite DD 108 с точкой росы +7 °C. Используются высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности настенного монтажа (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +5 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты DD 108 легкодоступны.

Холодильный промышленный осушитель OMI DD 144



ОПИСАНИЕ

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 2400

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 144

Макс. давление (bar/атм): 16

Размеры (см): 395x486x565

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0.41

Вес (кг): 34

Напряжение и фазность: 220/50/1

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 144

Небольшой осушитель серии OMI Dolomite **DD 144** с точкой росы +7 °C. Используются высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности настенного монтажа (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +3 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты легкодоступны.

Холодильный промышленный осушитель OMI DD 180



ОПИСАНИЕ

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 3000

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м³/час): 180

Макс. давление (bar/атм): 13

Размеры (см): 395x486x565

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,47

Вес (кг): 40

Напряжение и фазность: 220/50/1

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 180

Осушитель серии OMI Dolomite DD 180 средней производительности с точкой росы +7 °C. Используются высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности **настенного монтажа** (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +3 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты легкодоступны.

Холодильный промышленный осушитель OMI DD 216



ОПИСАНИЕ

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 3600

Диаметр подкл., дюйм: 3/4

Производительность, (м3/час): 216

Макс. давление (bar/atm): 16

Размеры (см): 395x486x565

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,61

Вес (кг): 42

Напряжение и фазность: 220/50/1

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 216

Осушитель серии OMI Dolomite **DD 216** средней производительности с точкой росы +7 °C. Используются высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности **настенного монтажа** (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +3 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты легкодоступны.

Холодильный промышленный осушитель OMI DD 280



ОПИСАНИЕ

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 4666

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 280

Макс. давление (bar/атм): 16

Размеры (см): 485x595x614

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0.61

Вес (кг): 48

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 280

Осушитель серии OMI Dolomite **DD 280** средней производительности с точкой росы +7 °C. Используются высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности **настенного монтажа** (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +3 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель **ОМИ DD 280** требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты легкодоступны.

Холодильный промышленный осушитель OMI DD 340



ОПИСАНИЕ

Небольшой осушитель серии Dolomite с точкой росы +7 °

С Производитель: OMI

Производительность (л/мин): 5666

Диаметр подкл., дюйм: 1

Производительность, (м3/час): 340

Макс. давление (bar/атм): 16

Размеры (см): 485x595x614

Точка росы (°C): 7

Макс. температура воздуха на входе (°C): 55

Потребляемая мощность (кВт): 0,61

Вес (кг): 49

Напряжение и фазность: 220/50/1

Описание рефрижераторного осушителя сжатого воздуха OMI DD 340

Осушитель серии OMI Dolomite **DD 340** средней производительности с точкой росы +7 °C.

Использованы высококачественные компоненты и комплектующие. За счет возможности настенного монтажа (с использованием штатных крепежных отверстий) достигается значительная экономия рабочего пространства. Возможно получение точки росы +3 °C, производительность осушителя корректируется при этом в меньшую сторону. Осушитель требует минимального сервисного обслуживания (продувка радиатора, очистка обратного и дренажного клапанов), все требующие сервиса компоненты легкодоступны.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.omi.nt-rt.ru || oim@nt-rt.ru